



AR KETIPO

ARCHITETTURA DEL FARE

MARIO CUCINELLA

DUNCAN LEWIS /
SCAPE ARCHITECTURE

PARK ASSOCIATI

ORANGE
ARCHITECTS

PERIS + TORAL &
JAIME PASTOR

SATOKO SHINOARA

GROUPWORK

JOAN JOSEP FORTUNY GIRÓ +
ALVENTOSA MORELL

LOHA

HOUSING

new
Business
Media
gruppo tecniche nuove

ISSN 1828 - 4450



N.173
2024
Aprile / April

n. 173/24 anno - year 19 - Poste Italiane S.p.A. - Mensile - Monthly | Italy only euro 9,00,
Belgium, Greece, Portugal cont., Spain euro 18,00, Germany euro 20,00.



ARKE TIPO

PRODOTTI

SCHÜCO AS PD 75.HI PANORAMA DESIGN

Il nuovo sistema scorrevole panoramico in alluminio Schüco AS PD 75.HI Panorama Design introduce per la prima volta la possibilità di ottenere nella stessa configurazione un alzante-scorrevole panoramico motorizzato con profili di anta totalmente a scomparsa nella muratura e soglia a filo pavimento, per un effetto frameless senza alcun ostacolo al passaggio. L'integrazione a scomparsa della tecnologia di automazione Schüco TipTronic consente una movimentazione agevole e sicura, senza intaccarne l'estetica minimale. Una specifica compatibilità con i principali sistemi di gestione domotica a comandi vocali esistenti, inoltre, permette di controllare lo scorrevole attraverso il semplice utilizzo della voce dando input di apertura e chiusura a distanza. La gamma Schüco AS PD 75.HI si compone di tre versioni Access Line, Design Line e Performance Line e permette di realizzare soluzioni scorrevoli manuali o motorizzate e alzanti scorrevoli motorizzate. Grazie alla robustezza dell'alluminio, il sistema può supportare superfici ampie vetrate, fino a 3.500 mm di altezza e 800 kg di peso (nella versione scorrevole motorizzata TipTronic), mantenendo profili in vista snelli e un montante centrale di 35 mm. L'estetica di tutte le linee di questa nuova gamma è ulteriormente impreziosita dall'innovativo profilo di riporto (dynamic cover profile), che nasconde l'anta nel telaio fisso laterale, allineandosi alla spalla dello scorrevole, per una complanarità perfetta con la parete anche a scorrevole aperto. La linea garantisce inoltre performance eccellenti di isolamento termico fino a 0,86 W/m²K, resistenza all'acqua fino a 1.200 Pa e una classe di sicurezza antieffrazione fino a RC3.

CATEGORIA: sistema scorrevole panoramico
MATERIALE: alluminio
CARATTERISTICHE: soglia filo pavimento, profili a scomparsa
WEB: schueco.it



Schüco AS PD 75.HI combina, per la prima volta, estetica frameless, soglia a filo pavimento e performance eccellenti dal punto di vista dell'isolamento termico e acustico, con la possibilità di inserire vetri dallo spessore fino a 60 mm, e della sicurezza antieffrazione.

Francesco Benvin
Direttore Marketing, Schüco Italia

