

Schüco AD UP 75

Ytterdør i aluminium



Superisolert ytterdør, AD UP 75

AD UP - Aluminium Door Universal Platform | 75 mm profildybde

Enestående isolasjon kombinert med høy stabilitet: Schüco AD UP 75 tilbyr høy funksjonssikkerhet for alle behov i eksklusive bolig- og næringsbygg. Med en bred portefølje av utstyrs- og designalternativer muliggjør aluminiumsdøren behovs- og designorienterte løsninger for alle bo- og arbeidsområder.



Schüco dør AD UP 75

Ytterdør i aluminium

Høydepunktene:

1. Pålitelig, robust, energieffektiv - takket være den spesielle konstruksjonen med høyt aluminiumsinnhold, innovativt midtpakningskonsept og to isolasjonssoner kombinerer Schücos døren høy stabilitet med utmerket varmeisolasjon.
2. Sertifisert sikkerhet - Døren er sertifisert i henhold til gjeldende testprosedyrer etter NS EN 1627 og oppfyller kravene opp til motstandsklasse RC 3.
3. Mulighet for helt flat terskel sikrer maksimal komfort.

Normer		Mål	
Motstand mot vindlast i henhold til EN 12208	opp til klasse C3/B3	Maksimal bredde åpningsrammen	1400 mm
Regntetthet i henhold til EN 12207	opp til klasse 7A	Maksimal høyde åpningsrammen	3000 mm
Lufttetthet i henhold til EN 1627	opp til klasse 4	Maksimal vekt på åpningsrammen	200 kg
Innbruddssikkerhet i henhold til EN 1627	opp til RC3		
U _g -verdi	ned til 1,2 W/m ² K		

Tilleggsprodukter

Smart Home

Design Edition innfelt grep

Låsealternativer

Helt av terskel

Betjeningskomfort (Servo-A-åpner)



AD UP 75

Mer info og brosjyre

